

HD-Dichtmasse

G.A. UNIVERSAL B-33. Farbe: Hellbraun. Konsistenz: Pastös.

Diese hochflexible Dichtmasse eignet sich hervorragend zur Überbrückung dünner Spalten zwischen Blechen, wie das z.B. bei Kanalfanschen und unserem LF-Rohrflansch nötig ist. Unschmelzbar; tropft nicht.

Betriebstemperatur

von -10°C bis +150°C

Brandverhalten

Baustoffklassen: k.A.

Feuerwiderstand: k.A.

Rauch-Entwicklung: k.A.

Lebensmittelindustrie

Nicht geeignet.

Freibewitterung

Wetter- und UV-Beständigkeiten (DIN 53 386): k.A.

Ozonbeständigkeit (DIN 53 509): k.A.

Beständigkeiten

Mineralische Fette und Öle: nicht beständig

Organische Fette und Öle: nicht beständig

Weichmacher (handelsübliche): k.A.

Lösungsmittel: nicht beständig

Säure: k.A.

Aceton: k.A.

Ammoniak: k.A.

Chlor oder Chlorgas: k.A.

Ethylacetat: k.A.

Ethylalkohol: k.A.

Ethylenglycol: k.A.

Methanol: k.A.

Propylene Glycol: k.A.

REACH

Keine Informationen.

VDI 6022

k.A.

Sicherheitsdatenblatt

Keine Informationen.

Wichtiger Hinweis

Diese Zusatzinformationen wurden sorgfältig ermittelt. Sie sollen und können Sie nur unverbindlich beraten. Sie beruhen auf Lieferanten-Angaben und eigenen Tests. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Genauere Angaben können nur nach gezielten Untersuchungen im Einzelfall gemacht werden. Die vorstehenden Hinweise entbinden den Anwender nicht von eigenen Versuchen. Prüfen Sie bitte ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.